

**PORTE DI SICUREZZA SERIE "MARY1"**

TELAIO lamiera DD 11 UNI EN 10111 sp. 3 mm

BATTENTE lamiera DD 11 UNI EN 10111 sp. 3 mm  
acciaio manganese antiperforazione sp. 2 mm a protezione delle serrature

Cod.	Dim. Est. (HxLxP + 40 mm)	Luce netta di passaggio (hxl)	Peso Kg.
<b>MR130</b>	1300 x 700 x 120	1200 x 560	125
<b>MR150</b>	1600 x 940 x 120	1500 x 800	145
<b>MR190</b>	2000 x 1040 x 120	1900 x 900	180

**PORTE DI SICUREZZA SERIE "MARY2"**

TELAIO lamiera DD 11 UNI EN 10111 sp. 3 mm

BATTENTE lamiera DD 11 UNI EN 10111 sp. 3 mm  
lamiera DD 11 UNI EN 10111 sp. 8 mm  
acciaio manganese antiperforazione sp. 2 mm a protezione delle serrature

Cod.	Dim. Est. (HxLxP + 40 mm)	Luce netta di passaggio (hxl)	Peso Kg.
<b>MR230</b>	1300 x 700 x 120	1200 x 560	175
<b>MR250</b>	1600 x 940 x 120	1500 x 800	225
<b>MR290</b>	2000 x 1040 x 120	1900 x 900	285



**CARATTERISTICHE**

Tutte le porte sono realizzate con soglia piana. A richiesta possono essere realizzate senza soglia o con soglia con gradino.

**CHIUSURA**

Tutte le porte sono dotate di:  
N. 1 serratura di sicurezza con chiavi DM con predisposizione per serratura supplementare

**VERNICIATURA**

Grigio ghiaia RAL 7032 bucciato  
Grigio antracite RAL 7016 bucciato