

PROFESSIONAL BANK "PRO 3"

Valore assicurabile fino a € 413.000



PRO 3123K

Sistema di chiusura nella versione di serie K:

Serratura con chiave a doppia mappa, certificata UNI EN 1300 classe B.

Tutti i modelli sono predisposti per il montaggio di una seconda serratura.

È possibile aggiungere alla serratura di serie una serratura meccanica a 3 dischi coassiali (versione KC) o una serratura elettronica digitale (versione KE), entrambe certificate UNI EN 1300 classe B.

Caratteristiche Tecniche

- Casseforti di altissima sicurezza certificate UNI EN 1143-1 grado 3 e certificate ignifughe NT FIRE 017 60 minuti per documenti cartacei.
- Spessore totale porta mm. 150.
- Spessore totale delle pareti del corpo 65 mm, riempite con speciale conglomerato/corazzatura denominato TDR®.
- Protezione con corazza al manganese a protezione del sistema di chiusura.
- Catenacci di chiusura in acciaio posti sui 3 lati del Ø di 32 mm.
- Sistema di relocking automatici interconnessi che bloccano automaticamente i catenacci di chiusura in caso di attacco alla porta della cassaforte.
- Protezione antistrappo sul lato cardini.
- Ripiani interni spostabili su cremagliera.
- Apertura battente a 180°.
- Predisposizione per ancoraggio alla base.
- Verniciatura in colore RAL 9010.

Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Numero ripiani	Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D			
							N°	Kg	Lt
Versione K: con chiave doppia mappa									
PRO371K	715	550	648*	585	420	425	2	284	105
PRO3103K	1030	640	648*	900	510	425	2	407	195
PRO3123K	1230	640	648*	1100	510	425	2	471	238
PRO3173K	1730	800	693*	1600	670	470	2	738	503
Versione KC: con chiave doppia mappa + combinatore meccanico a 3 dischi									
<i>Version KC: with double-bitted key + 3 discs mechanical combination</i>									
PRO371KC	715	550	648*	585	420	425	2	284	105
PRO3103KC	1030	640	648*	900	510	425	2	407	195
PRO3123KC	1230	640	648*	1100	510	425	2	471	238
PRO3173KC	1730	800	693*	1600	670	470	2	738	503
Versione KE: con chiave doppia mappa + combinatore elettronico									
<i>Version KE: with double-bitted key + digital electronic combination</i>									
PRO371KE	715	550	648*	585	420	425	2	284	105
PRO3103KE	1030	640	648*	900	510	425	2	407	195
PRO3123KE	1230	640	648*	1100	510	425	2	471	238
PRO3173KE	1730	800	693*	1600	670	470	2	738	503

*Aggiungere 60 mm alla profondità esterna per la maniglia

