

CASSEFORTI DA MURARE PROFESSIONALI

CERTIFICATE EN 1143-1 GRADO I°

Linea AMS



Articolo: AMS600RK

Certificazione **allo scasso**: ECB.S EN 1143-1 Gr. I°

(Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00)

Certificazione **atermica**: DIN 4102

Porta a tripla parete.

Meccanismi interni protetti da una lastra in acciaio al manganese anti-trapano.

Apertura porta a 95°.

Corpo costruito in acciaio galvanizzato per la massima resistenza alla corrosione.

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura. Lato cerniera conformato anti-strappo a tutta l'altezza per impedire di togliere la porta in caso di tentativo di forzatura.

Colore: grigio (RAL 7035)

Serrature:

K - Chiave doppia mappa Cawi-non cambiabile (con 2 chiavi-L. 95 mm); certificata VdS Class 1

E - Serratura elettronica M-Locks EM3520; certificata VdS Class 2

A richiesta: diversi tipi di serrature

ARTICOLI	Dimensioni Esterne H x L x P (mm)	Dimensioni Interne H x L x P (mm)	SH	Volume (Lt.)	Peso (Kg)
AMS0400RK / AMS0400RE	410 x 510 x 380	360 x 460 x 295	1	49	50
AMS0401RK / AMS0401RE	410 x 510 x 230	360 x 460 x 145	1	24	45
AMS0600RK / AMS0600RE	590 x 510 x 380	540 x 460 x 295	1	73	65
AMS0601RK / AMS0601RE	590 x 510 x 230	540 x 460 x 145	1	36	60
AMS0800RK / AMS0800RE	770 x 510 x 380	720 x 460 x 295	1	98	80
AMS0801RK / AMS0801RE	770 x 510 x 230	720 x 460 x 145	1	48	70
AMS1000RK / AMS1000RE	950 x 510 x 380	900 x 460 x 295	2	122	95
AMS1001RK / AMS1001RE	950 x 510 x 230	900 x 460 x 145	2	60	85

SH = Ripiano



AMS0400

AMS0600

AMS0800

AMS1000