

SERIE 65/4 – ELEMMASTER

APRENDO CON LA COMBINAZIONE, IL POMOLO SCATTA IN FUORI, E VIENE RUOTATO PER APRIRE.

BY DIGITING THE COMBINATION, THE CONTROL-KNOB COMES OUT AND RELEASES THE MOVEMENT.



COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA

Porta acciaio 10 mm (spessore totale 62 mm), smontabile, con isolante antincendio. Apertura a tutta luce (180°, su cerniere a sfera regolabili). Pareti doppie (5+44+2=51 mm) con isolante antincendio. Corazze antiperforazione, in acciaio al manganese, in corrispondenza delle serratura e dei catenacci. Catenacci Ø 25 su doppio supporto 4+4mm, mobili su 3 lati, fissi sul lato cerniere. Fori di fissaggio Ø16 (uno al dorso, uno alla base). Ripiani scorrevoli e spostabili. Piedistallo a richiesta, altezza 220 mm.

CONGEGNO di CHIUSURA

Sistema a combinazione elettronica digitale, testato CE. 111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore. Alimentazione a batteria 6V (4 pile Stilo LR6 AA 1,5V), possibilità di alimentazione d'emergenza (pila 9V 6LR61). Processore Low-Power tecnologia basso consumo. Test di manipolazione, blocco antimanipolazione, combinazione base 00.00.00 (6 ZERI).
A richiesta : Versione con Codice D'emergenza tipo Hotel (di serie S.78) Versione con Apertura Ritardata programmabile .



HIGH-REINFORCED CONSTRUCTION

Demountable steel door, 10 mm (total thickness 62 mm) with insulating fire-resistant material . Full-light opening (180° on adjustable sphere-hinges). Double-walls (5+44+2=51 mm) with fire-resistant insulating material. Anti-drilling shields, in manganese-steel by lock and bolts. Ø 25 mm bolts, on double support 4+4 mm, movable on 3 sides and fixed on hinge-side. Fixing holes (Ø 16 mm) one at rear wall, one at base. Sliding and displaceable shelves. Pedestal on request, 220 mm height.

CLOSING SYSTEM

Digital electronic combination, system CE tested. 111.111.000 effective variations, motorized. Alimentation: 6V battery (4 x 1,5V—LR6 AA), external supply possibility (9V battery LR61). Low-Power processor (low consumption technology). Manipulation Test, anti-manipulation block. Basic combination: 00.00.00 (6 zeros) On request: Emergency-Code Version, like for Hotel use (of standard production on Mod.78) or programmable Time-Delay-Version.



ATTENZIONE
1000 la porta non è tutta altezza

65/4		DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg
		ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE							
ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			
6534	3	535	435	489	433	333	372	427	327	4+2	1	97,1
6544	4	645	525	489	546	423	372	537	417	8+2	2	128,6
6554	5	755	525	489	653	423	372	647	417	8+2	2	145,4
6564*	5A	1000	525	489	898	423	372	647	417	8+2	2	172,4

* IL N°5A HA LA STESSA PORTA DEL N°5 / The size N°5A has the same door of the N°5