

SERIE 67/5- REMEDY

IL POMELLO FUORIESCE E RIENTRA AUTOMATICAMENTE
CHIAVE D'EMERGENZA
LA CHIAVE E' INESTRAIBILE A PORTA APERTA
(LA CHIAVE APRE INDIPENDENTEMENTE DALLA SERRATURA ELETTRONICA).

KNOB COMES OUT AND RE-ENTERS AUTOMATICALLY
THE KEY IS AN "EMERGENCY-KEY"
UNREMOVABLE KEY WHEN LOCK IS OPEN.
(IT OPENS INDEPENDENTLY FROM THE ELECTRONIC SYSTEM)



COSTRUZIONE RINFORZATA

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 55 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Battute a U spessore 4 mm antisfondamento. Catenacci Ø 25 cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Serrature corazzate con piastra di rinforzo in acciaio al manganese. Robuste saldature robotizzate. Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta. Corpo a pareti singole 5 mm. Fori Ø12 di fissaggio al dorso e alla base.

CONGEGNO di CHIUSURA

Sistema a combinazione elettronica digitale, testato CE. 111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore. Alimentazione a batteria 6V(4 pile Stilo LR6 AA 1,5V), possibilità di alimentazione d'emergenza (pila 9V 6LR61). Processore Low-Power tecnologia basso consumo.

Test di manipolazione, blocco antimanipolazione, combinazione base 00.00.00 (6 ZERI).

A richiesta : Versione con Codice D'emergenza tipo Hotel (di serie S.78) Versione con Apertura Ritardata programmabile .

CHIAVE D'EMERGENZA

Serratura a 8 leve effettive antimanipolazione, 2 mandate. Chiavi bicifrate (48.017.788 variazioni effettive) **Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B.**

REINFORCED CONSTRUCTION

Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness 55mm) Full-light opening, full-height hinge. U-shaped, anti-smashing rabbets (4 mm). Chromium-plated, independent, turning bolts, Ø25 mm, mounted on double support 4+4 mm. Armoured locks protected by a reinforcement-plate in manganese-steel material. Strong robotized weldings. Internal deep-drawn cover, it can be dismantled just when lock is open. 5 mm single-wall body. Fixing holes (Ø 12 mm) at rear and base.

CLOSING SYSTEM

Digital electronic combination, system CE tested. 111.111.000 effective variations, motorized. Alimentation: 6V battery (4 x 1,5V—LR6 AA), external supply possibility (9V battery LR61). Low-Power processor (low consumption technology). Manipulation Test, anti-manipulation block. Basic combination : 00.00.00 (6 zeros) On request : Emergency-Code Version, like for Hotel use (of standard production on Mod.78) or programmable Time-Delay-Version.

EMERGENCY-KEY

Antimanipulation lock, 8 effective levers, 2 turns. Bicyphered keys (48.017.788 effective variations). **Device certified according to European Norm EN 1300 Class B.**

67/5	DIMENSIONI mm							LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT
	ESTERNE / OUTSIDE				INTERNE/ INSIDE							
art.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			Kg
6735	3A	305	375	290	295	365	226	216	272	2+2	1	35,2
6775	6V	610	410	380	600	400	316	436	272	3+2	1	66,5

