

## SERIE 74 – KOMBIFRANK



### COSTRUZIONE BASE

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci Ø 20, cromati, montati su doppio supporto. Battute orizzontali a U, spessore 4 mm, antisfondamento. Robuste saldature robotizzate. Corpo a pareti singole, spessore 3 mm. Fori di fissaggio Ø12 al dorso e alla base.

### CONGEGNO di CHIUSURA

Serratura a combinazione a 2 dischi coassiali, antimanipolazione. 2 Numeri, 12.000 variazioni possibili, cambio a chiave. Possibilità di azzeramento a porta aperta.

### BASIC CONSTRUCTION

Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness 42 mm). Full light-opening, full-height hinge. Two chromium-plated bolts, Ø 20 mm, mounted on double support. U-shaped, anti-smashing rabbets (4mm). Strong robotized weldings. Single-walls body, 3 mm thickness. Fixing holes (Ø 12 mm) at rear and base.

### CLOSING SYSTEM

2-coaxial-wheels combination lock, antimanipulation. 2 Numbers; 12.000 possible variations; change by key. The combination can be set at zero if door is open.

| 74   |    | DIMENSIONI mm     |     |     |                 |     |     | LUCE PORTA<br>DOOR OPENING |     | CATENACCI<br>BOLTS | RIPIANI<br>SHELVES | PESO<br>WEIGHT<br>Kg |
|------|----|-------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|----------------------|
|      |    | ESTERNE / OUTSIDE |     |     | INTERNE/ INSIDE |     |     |                            |     |                    |                    |                      |
| ART. | N. | H/H               | L/W | P/D | H/H             | L/W | P/D | H/H                        | L/W |                    |                    |                      |
| 7413 | 2  | 195               | 315 | 200 | 187             | 307 | 150 | 116                        | 234 | 2                  | -                  | 13,3                 |
| 7423 | 3  | 235               | 365 | 200 | 227             | 357 | 150 | 156                        | 284 | 2                  | 1                  | 17,7                 |
| 7426 |    |                   |     | 350 |                 |     | 300 |                            |     | 2                  | 1                  | 21,8                 |
| 7433 | 3A | 295               | 365 | 200 | 287             | 357 | 150 | 216                        | 284 | 2                  | 1                  | 20,6                 |
| 7436 |    |                   |     | 350 |                 |     | 300 |                            |     | 2                  | 1                  | 25,6                 |