



ATT/5P

- Frontale e Porta 10 mm
- Taglio Laser

Combinazione Elettronica Digitale Motorizzata

- Inerti speciali anti-taglio sulla parte interna della porta per offrire una maggiore resistenza agli attacchi utilizzando il disco da taglio.
- Serratura motorizzata certificata UNI EN 1300, controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non volatile.
- Apertura di emergenza con serratura certificata UNI EN 1300 a chiave doppia mappa con profilo speciale, duplicabile con la carta di proprietà numerata per prevenire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti.
- Illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- Alimentazione interna con batterie alcaline da 1,5V (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- Profili speciali in acciaio posti sulla serratura, per offrire una maggiore resistenza al tentativo di apertura della porta con strumenti a leva.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Ripiano interno.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

OPTIONAL: ALLARME ANTI-COERCIZIONE

- In caso di coercizione per l'apertura della cassaforte, è possibile inviare un segnale silenzioso al sistema di allarme di sicurezza domestica. Un cavo, collegato al circuito elettronico, esce dal retro della cassaforte. La connessione al sistema di allarme di sicurezza domestica deve essere eseguita da un tecnico professionista.



CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450-18-S2
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450-18-S2



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W			Oriz/Horiz	Vert
ATT/3BP	210	340	150	185	315	85	140	250	2	-	13,5	5
ATT/3P	210	340	200	185	315	135	140	250	2	-	14	8
ATT/4P	270	390	200	245	365	135	195	300	2	1+1	20	12
ATT/4LP	270	390	240	245	365	175	195	300	2	1+1	21	16
ATT/5P	340	460	200	315	435	135	265	370	3	1+1	30	18,5
ATT/5LP	340	460	240	315	435	175	265	370	3	1+1	31	24
Optional AL/AT	PREDISPOSIZIONE PER ALLARME ANTI-COERCIZIONE											