

STARPRIM 4

STARPRIM 4 EN 1143-1



- Tre chiusure meccaniche con chiavistelli solidi d'acciaio con diametro di 40mm, eccetto i modelli 4535 e 4780, i quali hanno con quattro chiusure meccaniche di bloccaggio.
- Una barra continua posta sul lato della cerniera protegge la cassaforte in caso di attacco.
- Il telaio della porta è equipaggiato con una guarnizione resistente al fuoco, rendendo l'interno sicuro contro polveri e irruzione diretta di fiamme e gas.
- Tutti i modelli possono essere fissati al pavimento. Sono anche predisposti per installazione microfono selettivo (già installata staffa di aggancio).
- I ripiani sono regolabili ogni 50mm, eccetto i modelli 4535 e 4780 regolabili ogni 25mm.
- Le cerniere permettono un'apertura della porta di 205° per un accesso completo.

Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni Interne	Peso Kg	Volume	Capienza massima DOC
4080/N	H600; L610; P464	H509; L530; P305	315	82	7
4095/N	H785; L535; P464	H694; L455; P305	355	96	12
4175/N	H955; L610; P544	H864; L530; P385	495	176	14
4215/N	H1135; L610; P544	H1044; L430; P385	565	213	21
4285/N	H1490; L610; P544	H1399; L530; P385	675	285	28
4395/N	H1490; L760; P574	H1399; L680; P415	845	395	36
4440/N	H1315; L760; P689	H1224; L680; P530	875	441	27
4560/N	H1850; L844; P580	H1759; L760; P421	1077	563	48
4820/N	H1858; L1190; P580	H1759; L1110; P421	1372	822	73



*- 60mm di spessore extra per la maniglia.

** - Doppia porta.

- Innesto standard: 1 serratura a chiave di sicurezza in conformità con la certificazione europea EN 1300 -Grado B.
- Serrature e montaggio sono conformi alle specifiche STARPRIM.
- Ripiani: tutte le casseforti sono fornite nude senza ripiani che devono essere ordinati a parte .