

Personal - Chiusura con combinazione meccanica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.5115 - 11.5330) e verticale (art. 11.5525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.5525 e 11.5530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

1 ripiano interno in dotazione.



Combinazione meccanica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.5115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2	
11.5215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2	
11.5120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2	
11.5220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2	
11.5320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2	
11.5125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2	
11.5225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2	
11.5325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2	
11.5525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	76	4	2	
11.5230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2	
11.5330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2	
11.5530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	77	4	2	