

SERIE **GOLD Moby Trony Motor**



GMM/5P

- Frontale e Porta 10 mm
- Corpo 5 mm
- Taglio Laser

CASSEFORTI a MOBILE

Combinazione Elettronica Digitale Motorizzata

- Serratura motorizzata certificata UNI EN 1300, controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non volatile.
- Ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti.
- Apertura di emergenza con serratura certificata UNI EN 1300 a chiave doppia mappa con profilo speciale, duplicabile con la carta di proprietà numerata per prevenire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Illuminazione interna a LED all'apertura porta.
- Alimentazione interna con batterie alcaline da 1,5V (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- **Profili speciali in acciaio posti sulla serratura, per offrire una maggiore resistenza al tentativo di apertura della porta con strumenti a leva.**
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra di acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con mazza.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Ripiano interno removibile.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.



CERTIFICATA A NORMA EUROPEA UNI EN 14450:18-52



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
GMM/3P	220	350	300	200	340	230	140	250	2	-	25	16
GMM/4P	280	400	350	260	390	280	195	300	2	1+1	35,5	28,5
GMM/5P	350	470	350	330	460	280	265	370	3	1+1	47,5	42,50