



BL1950K

ARMADI DI SICUREZZA A DOPPIA PARETE

Caratteristiche Tecniche

- Struttura Monoblocco a doppia parete: spessore della lamiera d'acciaio interna 1 mm, esterna 1 mm.
- L'intercapedine fra le pareti interna ed esterna è riempita con materiale ignifugo per la protezione del contenuto da piccoli incendi (test interno del fabbricante di 30 minuti a 500° C).
- Porta smontabile.
- Spessore totale del battente 63 mm.
- Spessore del corpo 58 mm.
- Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.
- Sagomature antistrappo lungo tutto il lato cerniere della porta.
- Serratura a triplice espansione con 5 catenacci cromati Ø 20 mm.
- 4 ripiani spostabili in dotazione con supporto per cartelle sospese formato A4. Massimo carico per ripiano: 40 kg.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+1).
- Colore: RAL 7024 (grigio grafite).

Sistema di chiusura:

Serratura con chiave a doppia mappa, certificata UNI EN 1300 (**serie K**).

Serratura a combinazione elettronica digitale certificata EN 1300 (**serie E**)



Mod. E: EM2020
T6530



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Numero ripiani N°	Peso Kg	Litri Lt	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D				
Versione K: con chiave doppia mappa										
BL1220K	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211	
BL1950K	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638	
Versione E: serratura a combinazione elettronica digitale										
BL1220E	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211	
BL1950E	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638	

*Aggiungere 42 mm per la sporgenza manopola